

**SUPERIAL 800 i+**

Trójkomorowy system drzwiowy z izolacją termiczną, przeznaczony do konstruowania drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

Możliwość stosowania pakietu 2 i 3 szklanego


Wkład podszybowy poprawiający izolacyjność termiczną przekroju

Wkłady termiczne poprawiające izolacyjność termiczną przekroju


Możliwość lakierowania wg palety RAL (Qualicoat 1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), struktura, anoda, bikolor

aliplast
aluminium systems


SP 800 i+



przekrój przez drzwi SP 800 i



przekrój przez drzwi SP 800 i+



przykładowy rozkład izoterm dla złożenia ościeżnicy i skrzydła drzwiowego systemu SP 800 i+ (SP814 + SP825)

SUPERIAL seria 800 i+

SUPERIAL 800 i+

OPIS SYSTEMU

Trójkomorowy system drzwiowy z izolacją termiczną, przeznaczony do konstruowania drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

System kompatybilny z systemem Superial - dzięki profilom adaptacyjnym istnieje możliwość wbudowania konstrukcji serii SP800 do witryn Superial.

System charakteryzują bardzo dobre właściwości antywłamaniowe (zamek zlokalizowany daleko od strony zewnętrznej).

Istnieje możliwość zastosowania izolowanego termicznie progu, możliwego do demontażu po zamontowaniu drzwi w otwór.

Możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące parametrów technicznych gięcia – dostępne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Dostępne opcje:

- SP 800 i
- SP 800 i+

Podwyższenie izolacyjności uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby. Rozwiązanie to polepsza izolacyjność przekroju o 0,2 – 0,5 W/m²K.

Szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM	MATERIAŁ	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	GRUBOŚĆ SZKLENIA	TYPY OKIEN	TYPY DRZWI
SP 800	aluminium / poliamid	75 mm	/ 75 mm	/ 14-61 mm	_____	jedno, dwu-skrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz, drzwi paniczne
SP 800 i+	aluminium / poliamid	75 mm	/ 75 mm	/ 14-61 mm	_____	jedno, dwu-skrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz, drzwi paniczne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM	IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uf *	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	OBCIĄŻENIE WIATREM	WODOSZCZELNOŚĆ
SP 800	Uf od 1,5 W/m ² K	Klasa 4; norma PN-EN 12207	2400 Pa; norma PN-EN 12210	Klasa 8A; norma PN-EN 12208
SP 800 i+	Uf od 1,1 W/m ² K	Klasa 4; norma PN-EN 12207	2400 Pa; norma PN-EN 12210	Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złoża profili oraz grubości wypełnienia.